



Energisentrum

# Riello Aaria Mono Plus

AMW 25P—AMW 35P—AMW50P

Inverter varmepumper



- Meget pent design og topp ytelse!
- Markedets mest miljøvennlige med det nye kuldemedie R32 som har lavere miljøpåvirkning og dermed lavere avgifter
- Høy effekt ved lave utetemperaturer, yter hhv 2,5— 2,9—4,9kW v/-10°C utetemperatur. Maks effekter 6,0—6,0—8,0kW
- SCOP på 4.6 for alle 3 ved middels klimaområde
- Laveste godkjente utetemperatur -25°C!
- Softfunksjon— svært støysvake med hhv 20—22—28dB(A)
- Health—styr luftstrømmen mot eller vekk med et tastetrykk
- Powerfunksjon— raskere oppvarming. Eco Mode for ekstra støysvak gange og lavt forbruk
- 10 graders funksjon, perfekt for hytte eller når du reiser bort
- WiFi tilkobling og APP-styring som tilbehør
- Grovfilter, antibakteriefilter, fotokatalysefilter og antiformaldehyd filter! Markedets beste filtrering?
- Autorestart ved strømbortfall
- Smart defrost, avrimer ved behov
- Servicevennlig med gjennomtenkte detaljer for service!
- Og mye, mye mer.....

Denne varmepumpen har det meste av utstyr og funksjoner!



Dette er varmepumpen for deg som vil ha topp ytelse, topp design og de beste garantiene!

Den monteres fortrinnsvis på en kortvegg i det største rommet i den etasjen du bruker mest— for best mulig arealdekning og energisparing. Annen plassering kan også være aktuelt, sammen finner vi den beste løsningen.

Innedel henges på medfølgende veggplate, utedel på braketter eller stativ. Rørpakke med signalkabel legges opp mellom innedel og utedel. Montasjen SKAL utføres av offentlig sertifisert personell!

**Et meget flott produkt med svært høy kvalitet til konkurransedyktig pris!**

**Svært støysvak!! Kun 20dB(A) på AMW 25P**

Plassering av inne og utedel er helt vesentlig for sluttoplevelsen av komfort og etter hvert besparelse.

**- Ja takk begge deler fungerer ikke i en verden bestemt av fysikk og termodynamikk**

Derfor kan det hende at noen er bedre tjent med å ha 2 eller flere innedeler på samme utedel. Vi har mange varianter og kapasiteter—Spør oss gjerne om tilbud til akkurat din bolig eller ditt prosjekt!



Tekniske data						
Typebetegnelse/ bestillingskode	Nominell effekt Kjøling / varme	Maksimal Varmeeffekt +7°C / -10°C	Dimensjoner Høyde-lengde-dybde	Rør L/H	Rør- dimensjon	Kulde- medie R32
	kW	kW	mm	m	mm	Kg
<b>Aaria Mono 25P</b>	2,6/3,6 Avgitt	6,0/2,5 Avgitt	280-855-200(i)	15/10	6,35-9,52	0,8
20127839(i) 20127851(u)	0,6/0,8 Tilført	0,4-1,5 Tilført fra/til	597-864-290(u)			
<b>Aaria Mono 35P</b>	3,5/4,5 Avgitt	6,0/2,8 Avgitt	280-855-200(i)	15/10	6,35-9,52	0,90
20127841(i) 20127846(u)	0,9/1,1 Tilført	0,5-1,6 Tilført fra/til	597-864-290(u)			
<b>Aaria Mono 50P</b>	5,2/6,0 Avgitt	8,0/4,9 Avgitt	322-997-230(i)	20/15	6,35-12,7	1,05
20127842(i) 20127847(u)	1,4/1,5 Tilført	0,6-2,3 Tilført fra/til	697-987-353(u)			

Oppgitte data for varmeeffekt er ved 20°C innetemperatur og +7°C og -10°C utelufttemperatur. Ytterligere informasjon kan hentes på vår hjemmeside eller ved henvendelse til vårt kontor. Våre tall for SCOP og ytelser er ved Pdesign -10° som er den midterste europeiske klimasonen. Ved sammenligning, bruk sammenlignbare tall! NB! Ferdig fylt for 7m for 25P og 35P, 10m for 50P

**Energisentrum AS - 6263 SKODJE**  
**Telefon 70 27 41 41 - epost [mailbox@energisentrum.no](mailto:mailbox@energisentrum.no)**