



Energisentrum

Riello Aaria S3

AMW 25 S3 og AMW 35 S3

Inverter varmepumper



- Meget pent design og topp ytelse!
- Markedets mest miljøvennlige med det nye kuldemedie R32 som har lavere miljøpåvirkning og dermed lavere avgifter
- Høy effekt ved lave utetemperaturer, yter hhv 2,6 og 3.2kW ved -10°C utetemperatur. Maks effekt 5.4 og 5.8kW
- SCOP på hhv 5,1 og 4.6 ved middels klimaområde
- Laveste godkjente driftstemperatur ute -30°C!
- Softfunksjon- svært støysvak (fra 15dB, lavest av alle merker)
- Intelligent Air Flow—den ser deg og tilpasser luftstrømmen!
- Powerfunksjon- raskere oppvarming. Eco Mode for ekstra støysvak gange og lavt forbruk
- 10 graders funksjon, perfekt for hytte eller når du reiser bort
- WiFi tilkobling og APP-styring som tilbehør
- Grovfilter, antibakteriefilter, fotokatalysefilter og antiformaldehyd filter! Markedets beste filtrering?
- Smart defrost, avrimer ved behov
- Nøyaktig temperaturstyring (+/-0,5°C)
- Fjernkontroll med store og tydelige knapper
- Servicevennlig med gjennomtenkte detaljer for service
- Og mye, mye mer.....

Denne varmepumpen har alt av utstyr og funksjoner!



Dette er varmepumpen for deg som vil ha topp ytelse, topp design og de beste garantiene!

Den monteres fortrinnsvis på en kortvegg i det største rommet i den etasjen du bruker mest— for best mulig arealdekning og energisparing. Annen plassering kan også være aktuelt, sammen finner vi den beste løsningen.

Innedel henges på medfølgende veggplate, utedel på braketter eller stativ. Rørpakke med signalkabel legges opp mellom innedel og utedel. Montasjen SKAL utføres av offentlig sertifisert personell!

Et meget flott produkt med svært høy kvalitet til konkurransedyktig pris!

Nesten lydløs!! Kun 15dB(A) på AMW 25 S3

Plassering av inne- og utedel er helt vesentlig for sluttoplevelsen av komfort og etterhvert besparelse.

- Ja takk begge deler fungerer ikke i en verden bestemt av fysikk og termodynamikk

Derfor kan det hende at noen er bedre tjent med å ha 2 eller flere innedeler på samme utedel.

Vi har mange varianter og kapasiteter— Spør oss gjerne om tilbud til akkurat din bolig eller ditt prosjekt!



Tekniske data						
Typebetegnelse/ bestillingskode	Nominell effekt Kjøling / varme	Maksimal Varmeeffekt +7°C / -10°C	Dimensjoner Høyde-lengde-dybde	Rør L/H	Rør- dimensjon	Kulde- medie R32
	kW	kW	mm	m	mm	Kg
Aaria Mono S3 25	2,6/3,2 Avgitt	5,4/2,6 Avgitt	318-980-212(i)	15/10	6,35-9,52	0,95
20127836(i) 20127838(u)	0,6/0,8 Tilført	0,4-1,6 Tilført fra/til	614-890-338(u)			
Aaria Mono S3 35	3,5/4,2 Avgitt	5,8/3,2 Avgitt	318-980-212(i)	15/10	6,35-9,52	0,95
20127843(i) 20127844(u)	0,8/1,0 Tilført	0,5-1,8 Tilført fra/til	614-890-338(u)			

Oppgitte data for varmeeffekt er ved 20°C innetemperatur og +7°C og -10°C utelufttemperatur. Ytterligere informasjon kan hentes på vår hjemmeside eller ved henvendelse til vårt kontor. Våre tall for SCOP og ytelse er ved Pdesign -10° som er den midterste europeiske klimasonen. Ved sammenligning, bruk sammenlignbare tall! NB! Ferdig fylt for inntil 7m rørstrekk.

Energisentrum AS - 6263 SKODJE
Telefon 70 27 41 41 - epost mailbox@energisentrum.no